

14. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

14.1. Általános

	1-fázisú	1-fázisú	1-fázisú	3-fázisú
	4/6 kW	8/10 kW	12/14/16 kW	12/14/16 kW
Névleges teljesítmény	Lásd a Műszaki adatokat			
Méreték Mag.xSzél.xMélys.	792*1295*429 mm	945*1385*526 mm	945*1385*526 mm	945*1385*526 mm
Súly (tartalék fűtőtest nélkül)				
Nettó súly	98kg	121kg	144kg	160kg
Bruttó súly	121kg	148kg	170kg	188kg
Súly (tartalék fűtőtest be van építve a készülékbe)				
Nettó súly	103kg	126kg	149kg	165kg
Bruttó súly	126kg	153kg	175kg	193kg
Csatlakozások				
Víz bemenet/kimenet	G1" BSP	G5/4" BSP	G5/4" BSP	G5/4" BSP
Vízleeresztés	csőkapcsoló			
Táglási tartály				
Térfogat	8L			
Maximális üzemi nyomás (MWP)	8 bar			
Szivattyú				
Típusa	vízhűtésű	vízhűtésű	vízhűtésű	vízhűtésű
Fordulatszám	Változtatható fordulatszámú	Változtatható fordulatszámú	Változtatható fordulatszámú	Változtatható fordulatszámú
Belső víztérfogat	3,2L	3,2L	2,0L	2,0L
Vízkör biztonsági szelepe	3 bar			
Üzemi tartomány – víz oldal fűtés				
fűtés	+12~+65°C			
hűtés	-5~43°C			
Üzemi tartomány – levegő oldal				
fűtés	-25~35°C			
hűtés	-5~43°C			
hőszivattyúval előállított használati melegvíz	-25~43°C			