

## 2. TARTOZÉKOK

A termék átvételekor szíveskedjen ellenőrizni a következő tartozékok 1-1db-os meglétét a csomagoláson belül:

- Kezelési és használati útmutató - Jótállási jeggyel
- Szervizjegyzék
- Energia címke
- Termékismertető adatlap

## 3. MŰKÖDÉS ÉS SZERKEZETI FELÉPÍTÉS

A puffertárolók a fűtési rendszerek energiatárolói. Kiegyenlítik a hőtermelő és a hőigény időbeli eltérését, biztosítva ezáltal a komfortosságot. A puffertárolót, acéltartály, poliuretán hab szigetelés, festett fémburkolat alkotja.



**A tartály belső felületének nincs korrózióvédelme, így az csak nem maró hatású folyadékkal tölthető fel! Maró hatású, erősen korrozív folyadékkal feltölteni tilos! IVÓVÍZ TÁROLÁSÁRA NEM ALKALMAS!**

A fali kivitelű PT HC 60 tárolók szigetelése 47 mm vastag poliuretán hab, külső köpenyük fém. A tartályt körülvevő poliuretán hab hosszú időn keresztül biztosítja a fűtőfolyadék hőntartását.

A hőtermelők csatlakoztatásához 2db G6/4"-os külső menetes csatlakozócsonkot tartalmaznak, valamint 1db G1/2"-os belső menetes csonkot, ami az 1-es beépítési helyzetben a fűtőközeg leeresztéséhez, a 2-es beépítési helyzetben pedig a légtelenítéshez használható - a megfelelő szerelvények alkalmazásával.

A készülékek főbb külső és csatlakozó méreteit az 1. ábra tartalmazza.